

MIC 77M

D Tom-Mikrofon

E Rack Drum Microphone



Das MIC 77M ist ein dynamisches Instrumentenmikrofon für die Abnahme von Snare-drums, Toms und Perkussionsinstrumenten, aber auch für andere Instrumente. Es nimmt den Sound klar und präzise ab und mit der als Zubehör erhältlichen Klemmhalterung kann es einfach und sicher an den Toms befestigt werden. Durch das zinkverstärkte Druckgussgehäuse ist das Mikrofon optimal für Touring-Anwendungen, aber auch für den Studio-Einsatz geeignet.

Inbetriebnahme

Schließen Sie das Mikrofon über ein Mikrofonkabel mit 3-poligem XLR-Stecker an den symmetrischen XLR-Mikrofoneingang Ihres Audiogerätes (z. B. Mischpult) an. Eine passende Halterung ist erhältlich als Zubehör.

Hinweise

Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten. Schäden, die durch manuelle Veränderungen an diesem Produkt verursacht werden, fallen nicht unter den Garantieanspruch. Wird das Produkt zweckentfremdet oder falsch angeschlossen, kann dies zu Schäden führen und der Garantieanspruch erlischt. Schützen Sie das Mikrofon vor Feuchtigkeit und Hitze. Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5°C und $+45^{\circ}\text{C}$ liegen.

Technische Daten

Modell:	77M
Typ:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Frequenzbereich:	50 Hz – 14 kHz
Impedanz:	350 Ω
Empfindlichkeit:	-55 dB (\pm 3 dB)

Änderungen vorbehalten

The MIC 77M is a dynamic instrument microphone for recording snare drums, rack drums and percussion instruments, and various other instruments. It picks up the sound clearly and precisely and, with the optional mounting bracket, it easily mounts on rack drums. With its zinc die-cast housing the microphone is ideally suited for touring applications, as well as studio use.

Use

Connect the microphone via a balanced microphone cable with 3-pin XLR plug to the XLR microphone input of your audio unit (e.g. mixing console). A matching holder is optionally available.

Notes


For cleaning only use a dry cloth. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers. Damage, caused by manual modifications on this product is not subject to warranty. If the product is used for other purposes than originally intended or if it is not correctly connected, it may suffer damages and the guarantee becomes void. Protect the product against humidity and heat. The ambient temperature must always be between -5°C and $+45^{\circ}\text{C}$.

Technical Specifications

Model:	77M
Type:	Dynamic
Polar pattern:	Cardioid
Frequency range:	50 Hz – 14 kHz
Impedance:	350 Ω
Sensitivity:	-55 dB (\pm 3 dB)

Subject to change

Richtcharakteristik | Polar Pattern



Frequenzbereich | Frequency Range

