

MIC 85

Dynamisches Mikrofon

Dynamic Microphone



MIC 85 | Dynamisches Mikrofon

Das MIC 85 ist verlässliches und unkompliziertes dynamisches Mikrofon. Sein Klang ist offen und präsent bei größtmöglicher Rückkopplungssicherheit. Egal Ob Leadgesang oder Backgroundvocals, dieses Mikrofon ist für alle Bühneneinsätze geeignet und dabei noch besonders robust. Zum Lieferumfang gehören eine Halterung, ein Adapter und ein XI R-Kahel

Inbetriebnahme

Schrauben Sie die Halterung auf ein Stativ und klemmen Sie das Mikrofon hinein. Verwenden Sie bei Stativen mit 1-cm-Gewinde die beiliegende Adapterschraube. Schließen Sie das Mikrofon über das Mikrofonkabel an den symmetrischen Mikrofoneingang Ihres Audiogerätes (z. B. Mischpult) an.

Hinweise

Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten. Schäden, die durch manuelle Veränderungen an diesem Produkt verursacht werden, fallen nicht unter den Garantieanspruch. Wird das Produkt zweckentfremdet oder falsch angeschlossen, kann dies zu Schäden führen und der Garantieanspruch erlischt. Schützen Sie das Mikrofon vor Feuchtigkeit und Hitze. Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5° C und +45° C liegen.

Technische Daten

Modell:	MIC 85
Тур:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Frequenzbereich:	50 Hz – 16 kHz
Impedanz:	500Ω
Empfindlichkeit:	$-54 \text{ dB } (\pm 3 \text{ dB})$
Gewicht:	55 g
ArtikeInummer:	13030914

Änderungen vorbehalten

The MIC 85 is a rugged and reliable dynamic microphone. It has an exquisite open and present sound offering feedback stability at the same time. It is ideally suited for lead and background vocals on stage. The microphone is supplied with holder, adapter and XLR cable.

Use

Screw the holder onto a stand and insert the microphone. For stands with 1 cm thread use the supplied adapter screw. Connect the microphone via the XLR cable to the microphone input of your audio unit (e.g. mixing console).

Notes


For cleaning only use a dry cloth. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers. Damage, caused by manual modifications on this product is not subject to warranty. If the product is used for other purposes than originally intended or if it is not correctly connected, it may suffer damages and the guarantee becomes void. Protect the product against humidity and heat. The ambient temperature must always be between -5° C and $+45^{\circ}$ C.

Technical Specifications

Model:	MIC 85
Type:	Dynamic
Polar pattern:	Cardioid
Frequency range:	50 Hz - 16 kHz
Impedance:	500Ω
Sensitivity:	$-54 \text{ dB} (\pm 3 \text{ dB})$
Weight:	55 g
Item no.:	13030914

Subject to change

Richtcharkteristik | Polar Pattern



Frequenzbereich | Frequency Range

